



Tuyau de caoutchouc de pulvérisation de peinture Oliva PA, caoutchouc Nylon, conducteur électrique Ω



Application

- flexible pour peinture souple et résistant aux pliures
- convient au transport de solvants polaires et aromatiques, peintures, vernis, colles et huiles

Informations techniques

Température supportée

- -25 °C à +80 °C en continu

Pression de destruction

- min. 100 bar
- facteur de sécurité 4:1

Construction

Paroi intérieure

- PA noir
- lisse brillant et résistant à l'usure
- conductibilité électrique $R < 10^6 \Omega$

Pièces intercalaires

- fils câblés synthétiques avec résistance élevée à la traction

Paroi extérieure

- caoutchouc NBR gris clair
- résistant à l'ozone et aux intempéries
- conductibilité électrique $R < 10^6 \Omega$

Exécution

Marquage

- texte noir: "CONTI - M-R"

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXXED ou douilles à presser

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	mm	m	
8	3	14	25	80	20	12331001
9	3.5	16	25	90	20	12331013
11	4	19	25	110	20	12331016
13	3.5	20	25	130	20	12331017

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.