Tuyau de caoutchouc de laboratoire Souplesse Lab, caoutchouc NR

Application

- applications de laboratoire variées
- résistant à la poussière et à l'eau

Informations techniques

Température supportée

- -30 °C à +70 °C

Construction

Matériau

- caoutchouc NR rouge
- lisse

Exécution

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXXED ou douilles à presser

Options

Remarque

- longueur de rouleau variable

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	m	
4	15	34	0	10015138
5	1.5	8	0	10015139
5	3	11	0	10015841
6	1.5	9	0	10015140
6	2	10	0	10015141
7	2	11	0	10015142
8	2	12	0	10015143
10	2	14	0	10015145
12	3	18	0	10015146

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0295_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be