



Tuyau de caoutchouc de laboratoire FKM Lab

Application

- flexible de laboratoire hors pression pour le transport d'acides, de composés aromatiques, de liquides pétrochimiques, etc.
- dureté: 70° Shore A
- Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques

Température supportée

- -20 °C à +200 °C

Construction

Matériau

- FKM noir

Exécution

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXED

Options

Remarque

- longueur de rouleau variable

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Longueur du rouleau m	Article
2	1	4	0	10015912
3	1.5	6	0	10015147
4	2	8	0	10015149
6	1.5	9	0	10015151
7	1.5	10	0	10015152
8	2	12	0	10015153
10	2	14	0	10015154
12	2	16	0	10015155
13	2.5	18	0	10069692
15	3	21	0	10069693
19	3	25	0	10015913

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.