Tuyau de caoutchouc Performer GL AD10H

Application

- Flexible d'aspiration et de pression résistant à l'usure pour le transport par l'eau ou l'air de fluides abrasifs tels que le plâtre, les cendres, le ciment, le béton, les déblais de dragage, les minerais, les nitrates, etc.

Informations techniques

Plage de température

- -30 °C à +70 °C

Pression de destruction

- minimum 30 bar
- facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NR noir
- lisse
- résistante à l'usure

Inserts

- inserts en tissu velours
- spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide

Paroi extérieure

- caoutchouc EPDM noir, ondulé
- marquage en tissu
- résistant aux intempéries

Exécution

Marquage

- marquage vert/rouge avec le texte: "PERFORMER GL AD10H"

Mode de montage

- raccord à bride spécial à passage intégral type BLOC-END®

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Longueur du rouleau m	Poids kg/m	Article
80	8.5	20	5.9	23279236

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0339_FW_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be