CONTINENTAL Tuyau de caoutchouc Purpur, tuyau de livraison de la bière et du vin 16 bar; conformement au EC1935/2004, EU 10/2011, FDA et BfR

Application

- Flexible de transport pour la bière, le vin, les boissons alcoolisées (max. 98 %), les jus de fruits, etc.
- La paroi intérieure blanche de grande qualité garantit que le flexible résiste aux conditions de nettoyage les plus extrêmes
- Même après un nettoyage répété, la paroi intérieure lisse reste intacte (pas de pores ni de déchirements), ce qui exclut toute prolifération des bactéries
- Résistant au pliage
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

Plage de températures

- -30 °C à +90 °C
- Pendant une courte durée jusqu'à 100 °C (max. 60 minutes)
- Évaporation possible jusqu'à 130 °C (max. 30 minutes)

Pression d'éclatement

- Minimum 48 bar
- Facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- Caoutchouc blanc spécial
- Lisse et extrudée sans soudure
- Ne communique ni goût, ni odeur
- Nettoyage CIP facile
- Ne résiste pas aux huiles et graisses

Insertions

- Inserts synthétiques enroulés
- Solides et non déformables
- Résistantes au vide

Paroi extérieure

- Caoutchouc alimentaire spécial rouge
- Lisse avec marquage en tissu
- Résistante à l'usure
- Résistante à l'ozone et aux intempéries
- Ne laisse aucune trace

Exécution

Marquage

- Bande en spirale ondulée bleue avec texte blanc : "ContiTech PURPURSCHLANGE® FDA BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany"

Raccords

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, IDF, DS, Tri-Clamp, etc.

Mode de montage

- Douilles à presser à emmanchement hygiénique

Approbation

Normes/autorisations

- CE 1935/2004 - UE 10/2011 A, C, D1
- CE 2023/2006
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR XXI cat. 2

Options

Informations supplémentaires

- Ce flexible ne contient pas de composants d'origine animale (sans ADI)
- 3 ans de garantie

Assemblage complet

- ERIKS peut équiper le Purpur de raccords à emmanchement sanitaire pour les produits laitiers.

Options

- Rapport de test de pression
- Gravure laser visible sur la douille de gravure rotative
- Anneaux en caoutchouc et écrous recouverts de caoutchouc
- Flexible en acier inoxydable résistant au pliage

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0386_FW_FR_07.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	3.5	20	16	48	60	80	40	0.25	12639768
19	5	29	16	48	60	120	40	0.45	12639769
25	6	37	16	48	50	160	40	0.75	12639770
32	8	48	16	48	50	190	40	1.2	12639771
38	9	56	16	48	50	230	40	1.6	12639772
50	10	70	16	48	40	300	40	2.2	12639783
65	12	89	16	48	40	450	40	3.3	12639784
75	12	99	16	48	30	500	40	3.8	12639785

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0386_FW_FR_07.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be