



## GF Réduction filetée Série: 910 PVDF PN10 Manchon plastique à souder/Tarudé (BSPT)

### Caractéristiques

**Série:** 910

**Matériau:** PVDF

**Raccord:** Manchon plastique à souder

**Raccord 2:** Filetage intérieur (BSPT)

**Température minimum de service:** -20 °C

**Température maximum de service:** 140 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	1/2"	PN16	10047170
Adapteur femelle	25	3/4"	PN16	10047171
Adapteur femelle	32	1"	PN16	10047172
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN16	10047173
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN16	10047174
Adapteur femelle	63	2"	PN16	10047175

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.