



CMO Robinet à guillotine Type: 535 Fonte Volant Type entre-bridés

Caractéristiques

Type: 535
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)
Raccord: Type entre-bridés

Caractéristiques [2]

Type de joint d'étanchéité: Uni-directionnel
Matière de l'axe: 1.4301
Matériau de support: Acier
Température du fluide: -10 / 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 10 bar

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Joint	Matériau de la plaque	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'actionneur	Article
				mm						
DN100	PN10	PN10	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante non-tournante	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	Fonte ductile	11239184
DN125	PN10	PN10	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante non-tournante	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	Fonte ductile	11239185

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.