

OVENTROP Robinet de démarrage Série: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statique Bronze Bride



Caractéristiques

Série: Hydrocontrol VFR

Type: 2621

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Raccord: Bride

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: CC491K

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière du chapeau: CC491K

Matériau d'embout: Laiton


Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 150 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
DN50	PN16	3290 / 36000	36	3.29 / 36	PTFE	11812952
DN65	PN16	1900 / 98000	98	1.9 / 98	PTFE	11812953
DN80	PN16	2300 / 122200	122.2	2.3 / 122.2	PTFE	11812954
DN100	PN16	3400 / 201000	201	3.4 / 201	PTFE	11812955
DN125	PN16	5500 / 293000	293	5.5 / 293	PTFE	11812956
DN150	PN16	5200 / 404300	404.3	5.2 / 404.3	PTFE	11812957
DN200	PN16	48900 / 814500	814.5	48.9 / 814.5	PTFE	11812958

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.