




Clapet anti-retour Type: 610 Laiton Taraudé (BSPP) PN10 à PN40

Caractéristiques

- Type:** 610
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CuZn40Pb2
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Avec ressort: Oui
Température maximum de service: 135 °C



Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Matère du ressort	Température minimum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
		mm		m³/h				°C	bar	
1/4" [8]	PN40	46.5	Clapet		FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	48	11185442
3/8" [10]	PN40	46.5	Clapet	6.9	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	48	11185440
1/2" [15]	PN40	50	Clapet	8.8	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	42	11177116
3/4" [20]	PN32	59	Clapet	11.4	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	35	11229722
1" [25]	PN30	67	Clapet	14.5	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	30	11179803
1.1/4" [32]	PN25	76	Clapet	27.4	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	27	11243801
1.1/2" [40]	PN25	90	Clapet	48.8	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	25	11170235
2" [50]	PN16	101	Clapet	68.9	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	20	11176175
2.1/2" [65]	PN16	127	Clapet	100.6	FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	16	11268044
3" [80]	PN10	150	Clapet		FPM (FKM)	Plastique	1.4310	-10	10	11176177

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.