



RITAG Clapet anti-retour entre brides Type: 2634 Acier Type entre-brides PN40

Caractéristiques

Type: 2634
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.4006
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: EN 558, Série 49
Avec ressort: Oui
Pression maximum différentielle à 20 °C: 40 bar

DN	L	d	d1	D1	D2	Weight	Opening press. horizontal flow	Opening press. vert. falling flow	Opening press. vert. rising flow	Opening press. vert. rising flow without spring
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	mbar	mbar	mbar	mbar
15	16	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	19	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	22	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	76	32	0.6	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.8	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	1.3	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	2	20	14.5	25.5	5.5
80	50	142	110	132	77	2.3	20	13.5	26.5	6.5
100	60	162	126	152	96	3.5	20	13.5	26.5	6.5
125	90	--	161	193	118	8	20	--	34	14
150	106	--	186	218	138	17	20	--	33	13
200	140	--	240	275	194	23	20	--	32	12

For DN15-100 applies D1=PN6 / d=PN10-40 and for DN125-200 applies D1=PN6-40

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matière du ressort	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
			mm					°C	°C	
DN65	PN40	PN6/40	46	Disque	Acier inoxydable	1.4404	1.4571	-10	300	11812999
DN100	PN40	PN6/40	60	Disque	Acier inoxydable	1.4404	1.4571	-10	300	11813001
DN32	PN40	PN6/40	28	Disque	Acier inoxydable	1.4404	1.4571	-10	300	11812996

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011469_0112_MVD_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be