



NORGREN Clapet anti-retour pour usage intensif, série TS/520

Caractéristiques

Série: S/520

Pression de service: 0.3 / 16 bar

Température de fonctionnement: -20 / 150 °C

Matériau du joint: NBR

Fluide: L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification

Type de raccord	Matériau	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1/2	11586540
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1/4	11586539
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1/8	11586538
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1	11586542
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	3/4	11586541
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	3/8	11586543

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.