

NORGREN Clapet anti-retour, série S/5



- Permet le débit d'air dans un seul sens
- Construction simple et fiable
- Pression de travail et température élevées
- Pochette de maintenance disponible

Caractéristiques

Série: S/520

Pression de service: 0.3 / 16 bar

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Matériau du joint: NBR

Fluide: L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification

Type de raccord	Matériau	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1/2	11586508
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1/4	11586507
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	1	11586510
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	3/4	11586509
Clapet anti-retour	Laiton	BSPP (G)	3/8	11586511

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.