



ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15622 série 25.911 fonte ductile haute levée bride

Caractéristiques

Série: 25.911
Type: 15622
Norme: ISO 4126-1
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Fonte ductile
Catégorie de qualité d'entrée: EN-JS1049
Matériau du boîtier de sortie: Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie: EN-JS1049
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Norme de raccord d'entrée: EN 1092-2
Raccordement aval: Bride
Classe de pression de sortie: PN16
Norme de raccord de sortie: EN 1092-2

Caractéristiques [2]

Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Matériau du capot de ressort: Fonte ductile
Matériau du clapet: 1.4122
Matière du siège: 1.4571
Étanchéité par soufflet: Non
Matière du ressort: Acier à ressort [1.8159]
Matière de l'axe: 1.4021+QT
Température du fluide: -10 / 350 °C

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN20	DN32	8.6 / 19	18	Non	Métal	12559573
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Non	Métal	12560040
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Non	Métal	12560043
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Non	Métal	12560037
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Non	Métal	12560038
DN20	DN32	35.1 / 40	18	Non	Métal	12560044
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Non	Métal	12560041
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Non	Métal	12560039
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Non	Métal	12560036
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Non	Métal	12560042
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Non	Métal	12560051
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Non	Métal	12560045
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Non	Métal	12560047
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Non	Métal	12560048
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Non	Métal	12560056
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Non	Métal	12560054
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Non	Métal	12560049
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Non	Métal	12560050
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Non	Métal	12560052
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Non	Métal	12560053
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Non	Métal	12560046
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Non	Métal	12560055
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Non	Métal	12617116
DN32	DN50	34.1 / 40	29	Non	Métal	13362995
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Non	Métal	12560057
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Non	Métal	12560060
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Non	Métal	12560058
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Non	Métal	12560063
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Non	Métal	12560066
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Non	Métal	12560064

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Non	Métal	12560067
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Non	Métal	12560062
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Non	Métal	12560065
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Non	Métal	12560068
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Non	Métal	12560059
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Non	Métal	12560061
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Non	Métal	12560071
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Non	Métal	12560075
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Non	Métal	12560073
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Non	Métal	12560080
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Non	Métal	12560074
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Non	Métal	12617117
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Non	Métal	12560070
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Non	Métal	12560077
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Non	Métal	12560079
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Non	Métal	12560069
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Non	Métal	12560072
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Non	Métal	12560078
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Non	Métal	12560076
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Non	Métal	12560084
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Non	Métal	12560081
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Non	Métal	12560092
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Non	Métal	12560087
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Non	Métal	12560090
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Non	Métal	12560088
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Non	Métal	12617118
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Non	Métal	12560082
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Non	Métal	12560085
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Non	Métal	12560089
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Non	Métal	12560083
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Non	Métal	12560086
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Non	Métal	12560091
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Non	Métal	12560101
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Non	Métal	12560094
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Non	Métal	12560104
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Non	Métal	12560097
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Non	Métal	12560100
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Non	Métal	12560093
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Non	Métal	12560096
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Non	Métal	12560098
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Non	Métal	12560102
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Non	Métal	12560103
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Non	Métal	12560095
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Non	Métal	12560107
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Non	Métal	12560113
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Non	Métal	12560110
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Non	Métal	12560108
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Non	Métal	12560105
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Non	Métal	12560114
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Non	Métal	12560109
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Non	Métal	12560111
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Non	Métal	12560112

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Soupapes de sécurité | Soupapes de sécurité à ressort à brides

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Diamètre de passage mm	Levier	Joint	Article
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Non	Métal	12560115
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Non	Métal	12560106
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Non	Métal	12560117
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Non	Métal	12560123
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Non	Métal	12560120
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Non	Métal	12560127
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Non	Métal	12560118
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Non	Métal	12560116
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Non	Métal	12560125
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Non	Métal	12560119
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Non	Métal	12560124
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Non	Métal	12560128
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Non	Métal	12560121
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Non	Métal	12560122
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Non	Métal	12560141
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Non	Métal	12560135
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Non	Métal	12560137
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Non	Métal	12560131
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Non	Métal	12560138
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Non	Métal	12560133
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Non	Métal	12560129
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Non	Métal	12560142
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Non	Métal	12560143
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Non	Métal	12560132
DN125	DN200	3 / 4	106	Non	Métal	12560136
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Non	Métal	12560134
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Non	Métal	12560139
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Non	Métal	12560130
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Non	Métal	12560149
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Non	Métal	12560153
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Non	Métal	12560146
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Non	Métal	12560157
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Non	Métal	12560156
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Non	Métal	12560152
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Non	Métal	12560148
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Non	Métal	12560151
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Non	Métal	12560154
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Non	Métal	12560155
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Non	Métal	12560150
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Non	Métal	12560145
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Non	Métal	12560147
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Non	Métal	12560144

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.