



ARI Soupape de sécurité à ressort 12.911 fonte

La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.

Caractéristiques

Série: 12.911
Norme: ISO 4126-1
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Fonte
Catégorie de qualité d'entrée: EN-JL1040
Matériau du boîtier de sortie: Fonte
Catégorie de qualité de sortie: EN-JL1040
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN16
Raccordement aval: Bride
Classe de pression de sortie: PN16
Face de joints: Face surélevée
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Matériau du capot de ressort: Fonte
Matériau du clapet: 1.4122
Matière du siège: 1.4571
Matière du ressort: Acier à ressort [1.8159]

Matière de l'axe: 1.4021+QT

Température du fluide: -10 / 300 °C

Application

- Vapeurs
- Vapeur
- Gaz.
- Liquides (en cas de grandes quantités).

Informations techniques

- Conception conforme aux normes en EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2.

Approbation

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Options

- Soufflet en acier inoxydable.
- Joint torique dans la soupape : EPDM, néoprène [CR] ou FPM [FKM].

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Non	Métal	12559939
DN20	DN32	8.6 / 16	18	Non	Métal	12559943
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Non	Métal	12559937
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Non	Métal	12559940
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Non	Métal	12559942
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Non	Métal	12559938
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Non	Métal	12559936
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Non	Métal	12559951
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Non	Métal	12559945
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Non	Métal	12559952
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Non	Métal	12559944
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Non	Métal	12559947
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Non	Métal	12559954
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Non	Métal	12559948
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Non	Métal	12559946
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Non	Métal	12559950
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Non	Métal	12559962
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Non	Métal	12559957
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Non	Métal	12559960
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Non	Métal	12559958
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Non	Métal	12559955
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Non	Métal	12559963

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Non	Métal	12559961
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Non	Métal	12559956
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Non	Métal	12559959
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Non	Métal	12559971
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Non	Métal	12559966
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Non	Métal	12559968
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Non	Métal	12559970
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Non	Métal	12559965
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Non	Métal	12559972
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Non	Métal	12559967
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Non	Métal	12559969
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Non	Métal	12559964
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Non	Métal	12559977
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Non	Métal	12559980
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Non	Métal	12559975
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Non	Métal	12559978
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Non	Métal	12559981
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Non	Métal	12559979
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Non	Métal	12559974
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Non	Métal	12559973
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Non	Métal	12559976
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Non	Métal	12559988
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Non	Métal	12559987
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Non	Métal	12559984
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Non	Métal	12559990
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Non	Métal	12559983
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Non	Métal	12559986
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Non	Métal	12559989
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Non	Métal	12559982
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Non	Métal	12559985
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Non	Métal	12559994
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Non	Métal	12559992
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Non	Métal	12559998
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Non	Métal	12559995
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Non	Métal	12559991
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Non	Métal	12559999
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Non	Métal	12559996
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Non	Métal	12559993
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Non	Métal	12559997
DN80	DN125	14.1 / 16	72	Non	Métal	12560000
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Non	Métal	12560006
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Non	Métal	12560008
DN100	DN150	14.1 / 16	90	Non	Métal	12560011
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Non	Métal	12560007
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Non	Métal	12560004
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Non	Métal	12560002
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Non	Métal	12560010
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Non	Métal	12560009
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Non	Métal	12560003
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Non	Métal	12560005
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Non	Métal	12560001
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Non	Métal	12560015

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Non	Métal	12560012
DN125	DN200	3 / 4	106	Non	Métal	12560019
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Non	Métal	12560013
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Non	Métal	12560020
DN125	DN200	12.1 / 16	106	Non	Métal	12560023
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Non	Métal	12560016
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Non	Métal	12560022
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Non	Métal	12560014
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Non	Métal	12560018
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Non	Métal	12560017
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Non	Métal	12560021
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Non	Métal	12560030
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Non	Métal	12560031
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Non	Métal	12560027
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Non	Métal	12560024
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Non	Métal	12560032
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Non	Métal	12560029
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Non	Métal	12560026
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Non	Métal	12560035
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Non	Métal	12560025
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Non	Métal	12560028
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Non	Métal	12560033
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Non	Métal	12560034

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.