



ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15621 série 25.912 fonte ductile haute levée bride

Caractéristiques

Série: 25.912
Type: 15621
Norme: ISO 4126-1
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Fonte ductile
Catégorie de qualité d'entrée: EN-JS1049
Matériau du boîtier de sortie: Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie: EN-JS1049
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Norme de raccord d'entrée: EN 1092-2
Raccordement aval: Bride
Classe de pression de sortie: PN16
Norme de raccord de sortie: EN 1092-2

Caractéristiques [2]

Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Non
Coiffe de ressort fermée: Oui
Matériau du capot de ressort: Fonte ductile
Matériau du clapet: 1.4122
Matériau du siège: 1.4571
Étanchéité par soufflet: Non
Matériau du ressort: Acier à ressort [1.8159]
Matériau de l'axe: 1.4021+QT
Température du fluide: -10 / 350 °C

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Ouvert	Métal	12617580
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Ouvert	Métal	12617575
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Ouvert	Métal	12617574
DN20	DN32	8.6 / 19	18	Ouvert	Métal	12617578
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Ouvert	Métal	12617577
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Ouvert	Métal	12617576
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Ouvert	Métal	12617579
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Ouvert	Métal	12617573
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Ouvert	Métal	12617572
DN20	DN32	35.1 / 40	18	Ouvert	Métal	12617581
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Ouvert	Métal	12617587
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Ouvert	Métal	12617582
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Ouvert	Métal	12617594
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Ouvert	Métal	12617592
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Ouvert	Métal	12617590
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Ouvert	Métal	12617589
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Ouvert	Métal	12617591
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Ouvert	Métal	12617586
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Ouvert	Métal	12617593
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Ouvert	Métal	12617585
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Ouvert	Métal	12617588
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Ouvert	Métal	12617584
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Ouvert	Métal	12617583
DN32	DN50	34.1 / 40	29	Ouvert	Métal	13363001
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Ouvert	Métal	12617599
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Ouvert	Métal	12617602
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Ouvert	Métal	12617605
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Ouvert	Métal	12617597
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Ouvert	Métal	12617601
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Ouvert	Métal	12617603

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Ouvert	Métal	12617598
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Ouvert	Métal	12617606
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Ouvert	Métal	12617595
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Ouvert	Métal	12617600
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Ouvert	Métal	12617596
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Ouvert	Métal	12617604
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Ouvert	Métal	12617612
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Ouvert	Métal	12617614
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Ouvert	Métal	12617619
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Ouvert	Métal	12617607
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Ouvert	Métal	12617610
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Ouvert	Métal	12617608
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Ouvert	Métal	12617613
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Ouvert	Métal	12617611
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Ouvert	Métal	12617615
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Ouvert	Métal	12617609
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Ouvert	Métal	12617617
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Ouvert	Métal	12617618
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Ouvert	Métal	12617616
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Ouvert	Métal	12617622
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Ouvert	Métal	12617633
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Ouvert	Métal	12617628
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Ouvert	Métal	12617627
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Ouvert	Métal	12617674
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Ouvert	Métal	12617625
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Ouvert	Métal	12617624
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Ouvert	Métal	12617646
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Ouvert	Métal	12617623
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Ouvert	Métal	12617620
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Ouvert	Métal	12617661
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Ouvert	Métal	12617621
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Ouvert	Métal	12617626
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Ouvert	Métal	12617689
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Ouvert	Métal	12617698
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Ouvert	Métal	12617702
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Ouvert	Métal	12617694
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Ouvert	Métal	12617699
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Ouvert	Métal	12617701
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Ouvert	Métal	12617703
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Ouvert	Métal	12617700
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Ouvert	Métal	12617695
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Ouvert	Métal	12617697
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Ouvert	Métal	12617696
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Ouvert	Métal	12617712
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Ouvert	Métal	12617704
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Ouvert	Métal	12617714
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Ouvert	Métal	12617707
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Ouvert	Métal	12617708
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Ouvert	Métal	12617705
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Ouvert	Métal	12617711
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Ouvert	Métal	12617710
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Ouvert	Métal	12617713

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Ouvert	Métal	12617706
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Ouvert	Métal	12617709
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Ouvert	Métal	12617719
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Ouvert	Métal	12617722
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Ouvert	Métal	12617721
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Ouvert	Métal	12617726
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Ouvert	Métal	12617718
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Ouvert	Métal	12617717
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Ouvert	Métal	12617723
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Ouvert	Métal	12617716
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Ouvert	Métal	12617725
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Ouvert	Métal	12617724
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Ouvert	Métal	12617720
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Ouvert	Métal	12617715
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Ouvert	Métal	12617739
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Ouvert	Métal	12617729
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Ouvert	Métal	12617736
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Ouvert	Métal	12617728
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Ouvert	Métal	12617731
DN125	DN200	3 / 4	106	Ouvert	Métal	12617734
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Ouvert	Métal	12617730
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Ouvert	Métal	12617735
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Ouvert	Métal	12617740
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Ouvert	Métal	12617732
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Ouvert	Métal	12617738
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Ouvert	Métal	12617733
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Ouvert	Métal	12617727
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Ouvert	Métal	12617737
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Ouvert	Métal	12617751
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Ouvert	Métal	12617744
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Ouvert	Métal	12617742
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Ouvert	Métal	12617754
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Ouvert	Métal	12617746
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Ouvert	Métal	12617745
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Ouvert	Métal	12617749
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Ouvert	Métal	12617748
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Ouvert	Métal	12617743
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Ouvert	Métal	12617753
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Ouvert	Métal	12617741
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Ouvert	Métal	12617747
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Ouvert	Métal	12617750
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Ouvert	Métal	12617752

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.