



SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062 série TD32F inox bride



Caractéristiques

- Série:** TD32F
- Type:** 1062
- Forme de construction:** Droit
- Raccord:** Bride
- Classe de pression:** PN40
- Pression différentielle maximale:** 32 bar
- Avec filtre incorporé:** Oui
- Matériau du boîtier:** Acier inoxydable
- Catégorie de qualité:** 1.4021



Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Type	DN ["/mm]	A [mm]	H mm	L mm	Weight [kg]
1062L - 1062 LA	15	95	55	150	2,3
1062L - 1062 LA	20	105	60	150	3
1062L - 1062 LA	25	115	65	160	4,1
1062H	15	95	55	150	2,4
1062H	20	105	60	150	3,1
1062H	25	115	65	160	4,2
1062HA	15	95	55	150	2,4

Max. pressure	32 bar
Min. pressure	0,25bar (1062L & 1062H)
Min. pressure with anti air-binding disc	0,8 bar (1062LA & 1062HA)
Max. back pressure	80% from inlet pressure
Max. temperature	400°C
Max. temperature with anti air-binding disc	255°C

Largeur nominale	Type de performance	Avec purge automatique	Article
DN15	H	Oui	11811973
DN15	LC	Non	11811974
DN20	H	Non	11811978

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.