



GATES Courroie jumelée Predator® section étroite profil SPCP

Caractéristiques

Série: Predator® Powerband®

Type: SPCP

Hauteur: 18 mm

Largeur (en haut): 22 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Aramide

Enveloppée: Oui

Résistance à la température: -30 / 60 °C



Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
6	3000	12066735
6	3150	12066746
6	3350	12066756
6	3550	12066767
6	3750	12066778
6	4000	12066789
6	4250	12066800
6	4500	12066811
6	4750	12066822
6	5000	12066833
6	5300	12066844
6	5600	12066855
6	6000	12066866
6	6300	12066877
6	7100	12066899
6	7500	12066910
6	8000	12066921
6	8500	12066932
6	9000	12066944
6	10000	12066955
6	10600	12066966
6	11200	12066977
7	3000	12066736
7	3150	12066747
7	3350	12066757
7	3550	12066768
7	3750	12066779
7	4000	12066790
7	4250	12066801
7	4500	12066812
7	4750	12066823
7	5000	12066834
7	5300	12066845
7	5600	12066856
7	6000	12066867
7	6300	12066878
7	6700	12066889
7	7100	12066900

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
7	7500	12066911
7	8000	12066922
7	8500	12066933
7	9000	12066945
7	10000	12066956
7	10600	12066967
7	11200	12066978
8	3000	12066737
8	3150	12066748
8	3350	12066758
8	3550	12066769
8	3750	12066780
8	4000	12066791
8	4250	12066802
8	4500	12066813
8	4750	12066824
8	5000	14016437
8	5300	12066846
8	5600	12066857
8	6000	12066868
8	6300	12066879
8	6700	12066890
8	7100	12066901
8	7500	12066912
8	8000	12066923
8	8500	12066934
8	9000	12066946
8	10000	12066957
8	10600	12066968
8	11200	12066979
9	3000	12066738
9	3150	12066749
9	3350	12066759
9	3550	12066770
9	3750	12066781
9	4000	12066792
9	4250	12066803
9	4500	12066814
9	4750	12066825
9	5000	12066836
9	5300	12066847
9	5600	12066858
9	6000	12066869
9	6300	12066880
9	6700	12066891
9	7100	12066902
9	7500	12066913
9	8000	12066924
9	8500	12066935
9	9000	12066947
9	10000	12066958
9	10600	12066969
9	11200	12066980

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
10	3000	12066739
10	3150	12066750
10	3350	12066760
10	3550	12066771
10	3750	12066782
10	4000	12066793
10	4250	12066804
10	4500	12066815
10	4750	12066826
10	5000	12066837
10	5300	12066848
10	5600	12066859
10	6000	12066870
10	6300	12066881
10	6700	12066892
10	7100	12066903
10	7500	12066914
10	8000	12066925
10	8500	12066936
10	9000	12066948
10	10000	12066959
10	10600	12066970
10	11200	12066981
11	3000	12066740
11	3150	12066751
11	3350	12066761
11	3550	12066772
11	3750	12066783
11	4000	12066794
11	4250	12066805
11	4500	12066816
11	4750	12066827
11	5000	12066838
11	5300	12066849
11	5600	12066860
11	6000	12066871
11	6300	12066882
11	6700	12066893
11	7100	12066904
11	7500	12066915
11	8000	12066926
11	8500	12066937
11	9000	12066949
11	10000	12066960
11	10600	12066971
11	11200	12066982
12	3000	12066741
12	3350	12066762
12	3550	12066773
12	3750	12066784
12	4000	12066795
12	4250	12066806
12	4500	12066817

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
12	4750	12066828
12	5000	12066839
12	5300	12066850
12	5600	12066861
12	6000	12066872
12	6300	12066883
12	6700	12066894
12	7100	12066905
12	7500	12066916
12	8000	12066927
12	8500	12066938
12	9000	12066950
12	10000	12066961
12	10600	12066972
12	11200	12066983

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.