

FENNER Courroie trapézoïdale Ultra Plus enveloppée de section étroite SPA

Caractéristiques

Série: Ultra PLUS

Type: SPA

Hauteur: 10 mm

Largeur (en haut): 13 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Polyester (PES)

Enveloppée: Oui

Modèle moulée crantée: Non

Modèle V-profil en double: Non

Avec perforation: 0

Avec couche supérieure: Non

Résistance à la température: -55 / 70 °C

Longueur référence (ISO) mm	Article
800	13916738
900	13916796
950	13916830
975	13916851
982	13916861
1000	13916869
1032	13370560
1060	13916901
1082	13370563
1107	13916927
1120	13916941
1132	13916950
1150	13916959
1180	13916981
1207	13916991
1232	13917005
1250	13917019
1272	13917035
1282	13370578
1320	13917072
1357	13917090
1382	13917106
1400	13917125
1425	13370587
1432	13917148
1457	13917162
1482	13917171
1500	13917189
1532	13917211
1582	13917239
1600	13917255
1632	13917276
1657	13917292
1682	13917307

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longeur référence (ISO)	Article
mm	
1700	13917322
1707	13917335
1732	13917340
1757	13917360
1782	13917366
1800	13917386
1832	13917405
1850	13917414
1857	13917422
1882	13917429
1900	13917445
1925	13370616
1932	13917461
1957	13917481
1982	13917489
2000	13917506
2032	13917517
2057	13917525
2082	13917536
2120	13917550
2132	13917560
2182	13370628
2207	13917581
2232	13917591
2240	13917598
2300	13917621
2307	13917629
2332	13917637
2360	13917652
2382	13917662
2432	13370643
2482	13917684
2500	13917700
2532	13917710
2582	13370648
2607	13917727
2632	13917737
2650	13917746
2682	13917757
2732	13917766
2782	13917777
2800	13917789
2832	13917800
2847	13917806
2882	13917811
2932	13917823
2982	13917830
3000	13917840
3032	13917848
3082	13917852
3150	13917860
3182	13917869
3250	13917873

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur référence (ISO) mm	Article
3282	13917876
3350	13917880
3382	13917891
3450	13917895
3550	13917910
3750	13917923
4000	13917939
4250	13917945
4500	13917955

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.