



NORGREN Vérin stoppeur et de guidage double effet série M/61000/M

- Précision de guidage $\pm 0,02\text{mm}$
- Précision d'anti-rotation $\pm 0,02^\circ$
- Guidage renforcé intégré
- Installation facile
- Piston magnétique en standard
- Amortissement élastique pour une diminution du bruit

Caractéristiques

Série: M/61000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
M/61032/M/25	Mécanique	32	25	G1/8	1 / 10	11577266
M/61032/M/50	Mécanique	32	50	G1/8	1 / 10	11577268
M/61032/M/100	Mécanique	32	100	G1/8	1 / 10	11577264
M/61040/M/25	Mécanique	40	25	G1/8	1 / 10	11577275
M/61040/M/50	Mécanique	40	50	G1/8	1 / 10	11577276
M/61040/M/100	Mécanique	40	100	G1/8	1 / 10	11577274
M/61050/M/25	Mécanique	50	25	G1/4	1 / 10	11577283
M/61050/M/50	Mécanique	50	50	G1/4	1 / 10	11577284
M/61063/M/25	Mécanique	63	25	G1/4	1 / 10	11577291
M/61063/M/50	Mécanique	63	50	G1/4	1 / 10	11577292
M/61063/M/75	Mécanique	63	75	G1/4	1 / 10	11577293
M/61063/M/100	Mécanique	63	100	G1/4	1 / 10	11577290
M/61080/M/50	Mécanique	80	50	G1/4	1 / 10	11577300

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.