

NORGREN Vérin cylindrique ISO double effet série RM/8000/M



- Piston magnétique en standard
- Conforme à la norme ISO 6432
- Grande solidité, flasques sertis
- Résistance à la corrosion
- Amortissement élastique ou réglable
- Erous de nez et de tige en standard

Caractéristiques

Série: RM/8000/M
Type: RM/8000/M
Fonction: Double effet
Magnétique: Oui
Matériau du tube: Acier inoxydable
Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/8017/M/10	Ajustable	16	10	M 5		1 / 10	11578993
RM/8017/M/15	Ajustable	16	15	M 5		1 / 10	11578997
RM/8017/M/20	Ajustable	16	20	M 5		1 / 10	11578999
RM/8017/M/25	Ajustable	16	25	M 5		1 / 10	11579001
RM/8017/M/35	Ajustable	16	35	M 5		1 / 10	11579003
RM/8017/M/40	Ajustable	16	40	M 5		1 / 10	11579005
RM/8017/M/50	Ajustable	16	50	M 5		1 / 10	11579006
RM/8017/M/70	Ajustable	16	70	M 5		1 / 10	11579007
RM/8017/M/80	Ajustable	16	80	M 5		1 / 10	11579008
RM/8017/M/90	Ajustable	16	90	M 5		1 / 10	11579009
RM/8017/M/100	Ajustable	16	100	M 5		1 / 10	11578994
RM/8017/M/125	Ajustable	16	125	M 5		1 / 10	11578995
RM/8017/M/140	Ajustable	16	140	M 5		1 / 10	11578996
RM/8017/M/160	Ajustable	16	160	M 5		1 / 10	11578998
RM/8017/M/200	Ajustable	16	200	M 5		1 / 10	11579000
RM/8017/M/300	Ajustable	16	300	M 5		1 / 10	11579002
RM/8017/M/350	Ajustable	16	350	M 5		1 / 10	11579004
RM/8021/M/10	Ajustable	20	10		G1/8	1 / 10	11579052
RM/8021/M/20	Ajustable	20	20		G1/8	1 / 10	11579058
RM/8021/M/25	Ajustable	20	25		G1/8	1 / 10	11579061
RM/8021/M/30	Ajustable	20	30		G1/8	1 / 10	11579063
RM/8021/M/40	Ajustable	20	40		G1/8	1 / 10	11579066
RM/8021/M/50	Ajustable	20	50		G1/8	1 / 10	11579067
RM/8021/M/60	Ajustable	20	60		G1/8	1 / 10	11579068
RM/8021/M/65	Ajustable	20	65		G1/8	1 / 10	11579069
RM/8020/M/75	Ajustable	20	75		G1/8	1 / 10	11579036
RM/8021/M/80	Ajustable	20	80		G1/8	1 / 10	11579071
RM/8021/M/90	Ajustable	20	90		G1/8	1 / 10	11579073
RM/8021/M/100	Ajustable	20	100		G1/8	1 / 10	11579053
RM/8021/M/125	Ajustable	20	125		G1/8	1 / 10	11579054
RM/8021/M/140	Ajustable	20	140		G1/8	1 / 10	11579055
RM/8021/M/150	Ajustable	20	150		G1/8	1 / 10	11579056

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
RM/8021/M/160	Ajustable	20	160		G1/8	1 / 10	11579057
RM/8021/M/200	Ajustable	20	200		G1/8	1 / 10	11579059
RM/8021/M/230	Ajustable	20	230		G1/8	1 / 10	11579060
RM/8021/M/250	Ajustable	20	250		G1/8	1 / 10	11579062
RM/8021/M/300	Ajustable	20	300		G1/8	1 / 10	11579064
RM/8021/M/320	Ajustable	20	320		G1/8	1 / 10	11579065
RM/8021/M/700	Ajustable	20	700		G1/8	1 / 10	11579070
RM/8021/M/800	Ajustable	20	800		G1/8	1 / 10	11579072
RM/8026/M/1000	Ajustable	25	1		G1/8	1 / 10	11579133
RM/8026/M/10	Ajustable	25	10		G1/8	1 / 10	11579131
RM/8026/M/15	Ajustable	25	15		G1/8	1 / 10	11579136
RM/8026/M/20	Ajustable	25	20		G1/8	1 / 10	11579141
RM/8026/M/23	Ajustable	25	23		G1/8	1 / 10	11579144
RM/8026/M/25	Ajustable	25	25		G1/8	1 / 10	11579145
RM/8026/M/30	Ajustable	25	30		G1/8	1 / 10	11579147
RM/8026/M/35	Ajustable	25	35		G1/8	1 / 10	11579150
RM/8026/M/40	Ajustable	25	40		G1/8	1 / 10	11579152
RM/8026/M/125	Ajustable	25	125		G1/8	1 / 10	11579134
RM/8026/M/140	Ajustable	25	140		G1/8	1 / 10	11579135
RM/8026/M/150	Ajustable	25	150		G1/8	1 / 10	11579137
RM/8026/M/160	Ajustable	25	160		G1/8	1 / 10	11579138
RM/8026/M/178	Ajustable	25	178		G1/8	1 / 10	11579139
RM/8026/M/180	Ajustable	25	180		G1/8	1 / 10	11579140
RM/8026/M/200	Ajustable	25	200		G1/8	1 / 10	11579142
RM/8026/M/220	Ajustable	25	220		G1/8	1 / 10	11579143
RM/8026/M/250	Ajustable	25	250		G1/8	1 / 10	11579146
RM/8026/M/300	Ajustable	25	300		G1/8	1 / 10	11579148
RM/8026/M/320	Ajustable	25	320		G1/8	1 / 10	11579149
RM/8026/M/350	Ajustable	25	350		G1/8	1 / 10	11579151
RM/8026/M/400	Ajustable	25	400		G1/8	1 / 10	11579153
RM/8026/M/420	Ajustable	25	420		G1/8	1 / 10	11579154
RM/8010/M/5	Mécanique	10	5	M 5		1 / 10	11578911
RM/8010/M/10	Mécanique	10	10	M 5		1 / 10	11578902
RM/8010/M/15	Mécanique	10	15	M 5		1 / 10	11578905
RM/8010/M/20	Mécanique	10	20	M 5		1 / 10	11578907
RM/8010/M/25	Mécanique	10	25	M 5		1 / 10	11578908
RM/8010/M/30	Mécanique	10	30	M 5		1 / 10	11578909
RM/8010/M/40	Mécanique	10	40	M 5		1 / 10	11578910
RM/8010/M/50	Mécanique	10	50	M 5		1 / 10	11578912
RM/8010/M/60	Mécanique	10	60	M 5		1 / 10	11578913
RM/8010/M/80	Mécanique	10	80	M 5		1 / 10	11578914
RM/8010/M/100	Mécanique	10	100	M 5		1 / 10	11578903
RM/8010/M/110	Mécanique	10	110	M 5		1 / 10	11578904
RM/8010/M/170	Mécanique	10	170	M 5		1 / 10	11578906
RM/8012/M/10	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	11578915
RM/8012/M/15	Mécanique	12	15	M 5		1 / 10	11578919
RM/8012/M/20	Mécanique	12	20	M 5		1 / 10	11578923
RM/8012/M/25	Mécanique	12	25	M 5		1 / 10	11578925
RM/8012/M/30	Mécanique	12	30	M 5		1 / 10	11578927
RM/8012/M/35	Mécanique	12	35	M 5		1 / 10	11578929
RM/8012/M/40	Mécanique	12	40	M 5		1 / 10	11578930
RM/8012/M/50	Mécanique	12	50	M 5		1 / 10	11578931

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
RM/8012/M/60	Mécanique	12	60	M 5		1 / 10	11578932
RM/8012/M/65	Mécanique	12	65	M 5		1 / 10	11578933
RM/8012/M/70	Mécanique	12	70	M 5		1 / 10	11578935
RM/8012/M/80	Mécanique	12	80	M 5		1 / 10	11578936
RM/8012/M/100	Mécanique	12	100	M 5		1 / 10	11578916
RM/8012/M/125	Mécanique	12	125	M 5		1 / 10	11578917
RM/8012/M/140	Mécanique	12	140	M 5		1 / 10	11578918
RM/8012/M/150	Mécanique	12	150	M 5		1 / 10	11578920
RM/8012/M/160	Mécanique	12	160	M 5		1 / 10	11578921
RM/8012/M/175	Mécanique	12	175	M 5		1 / 10	11578922
RM/8012/M/200	Mécanique	12	200	M 5		1 / 10	11578924
RM/8012/M/250	Mécanique	12	250	M 5		1 / 10	11578926
RM/8012/M/300	Mécanique	12	300	M 5		1 / 10	11578928
RM/8012/M/670	Mécanique	12	670	M 5		1 / 10	11578934
RM/8016/M/5	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	11578969
RM/8016/M/10	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	11578947
RM/8016/M/15	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	11578951
RM/8016/M/16	Mécanique	16	16	M 5		1 / 10	11578953
RM/8016/M/20	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	11578958
RM/8016/M/25	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	11578960
RM/8016/M/30	Mécanique	16	30	M 5		1 / 10	11578962
RM/8016/M/35	Mécanique	16	35	M 5		1 / 10	11578965
RM/8016/M/40	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	11578967
RM/8016/M/50	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	11578970
RM/8016/M/60	Mécanique	16	60	M 5		1 / 10	11578972
RM/8016/M/70	Mécanique	16	70	M 5		1 / 10	11578973
RM/8016/M/75	Mécanique	16	75	M 5		1 / 10	11578974
RM/8016/M/80	Mécanique	16	80	M 5		1 / 10	11578975
RM/8016/M/90	Mécanique	16	90	M 5		1 / 10	11578976
RM/8016/M/100	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	11578948
RM/8016/M/115	Mécanique	16	115	M 5		1 / 10	11578949
RM/8016/M/125	Mécanique	16	125	M 5		1 / 10	11578950
RM/8016/M/150	Mécanique	16	150	M 5		1 / 10	11578952
RM/8016/M/160	Mécanique	16	160	M 5		1 / 10	11578954
RM/8016/M/175	Mécanique	16	175	M 5		1 / 10	11578955
RM/8016/M/187	Mécanique	16	187	M 5		1 / 10	11578956
RM/8016/M/190	Mécanique	16	190	M 5		1 / 10	11578957
RM/8016/M/200	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	11578959
RM/8016/M/250	Mécanique	16	250	M 5		1 / 10	11578961
RM/8016/M/300	Mécanique	16	300	M 5		1 / 10	11578963
RM/8016/M/310	Mécanique	16	310	M 5		1 / 10	11578964
RM/8016/M/350	Mécanique	16	350	M 5		1 / 10	11578966
RM/8016/M/400	Mécanique	16	400	M 5		1 / 10	11578968
RM/8016/M/550	Mécanique	16	550	M 5		1 / 10	11578971
RM/8020/M/5	Mécanique	20	5		G1/8	1 / 10	11579030
RM/8020/M/10	Mécanique	20	10		G1/8	1 / 10	11579010
RM/8020/M/15	Mécanique	20	15		G1/8	1 / 10	11579015
RM/8020/M/20	Mécanique	20	20		G1/8	1 / 10	11579021
RM/8020/M/25	Mécanique	20	25		G1/8	1 / 10	11579024
RM/8020/M/30	Mécanique	20	30		G1/8	1 / 10	11579026
RM/8020/M/40	Mécanique	20	40		G1/8	1 / 10	11579029
RM/8020/M/65	Mécanique	20	65		G1/8	1 / 10	11579034

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
RM/8020/M/70	Mécanique	20	70		G1/8	1 / 10	11579035
RM/8020/M/80	Mécanique	20	80		G1/8	1 / 10	11579037
RM/8020/M/100	Mécanique	20	100		G1/8	1 / 10	11579011
RM/8020/M/110	Mécanique	20	110		G1/8	1 / 10	11579012
RM/8020/M/120	Mécanique	20	120		G1/8	1 / 10	11579013
RM/8020/M/125	Mécanique	20	125		G1/8	1 / 10	11579014
RM/8020/M/150	Mécanique	20	150		G1/8	1 / 10	11579016
RM/8020/M/160	Mécanique	20	160		G1/8	1 / 10	11579017
RM/8020/M/170	Mécanique	20	170		G1/8	1 / 10	11579018
RM/8020/M/180	Mécanique	20	180		G1/8	1 / 10	11579019
RM/8020/M/185	Mécanique	20	185		G1/8	1 / 10	11579020
RM/8020/M/200	Mécanique	20	200		G1/8	1 / 10	11579022
RM/8020/M/220	Mécanique	20	220		G1/8	1 / 10	11579023
RM/8020/M/250	Mécanique	20	250		G1/8	1 / 10	11579025
RM/8020/M/300	Mécanique	20	300		G1/8	1 / 10	11579027
RM/8020/M/320	Mécanique	20	320		G1/8	1 / 10	11579028
RM/8020/M/500	Mécanique	20	500		G1/8	1 / 10	11579032
RM/8020/M/60	Mécanique	20	600		G1/8	1 / 10	11579033
RM/8020/M/800	Mécanique	20	800		G1/8	1 / 10	11579038
RM/8025/M/5	Mécanique	25	5		G1/8	1 / 10	11579112
RM/8025/M/8	Mécanique	25	8		G1/8	1 / 10	11579121
RM/8025/M/10	Mécanique	25	10		G1/8	1 / 10	11579082
RM/8025/M/12	Mécanique	25	12		G1/8	1 / 10	11579085
RM/8025/M/15	Mécanique	25	15		G1/8	1 / 10	11579091
RM/8025/M/20	Mécanique	25	20		G1/8	1 / 10	11579096
RM/8025/M/25	Mécanique	25	25		G1/8	1 / 10	11579100
RM/8025/M/35	Mécanique	25	35		G1/8	1 / 10	11579106
RM/8025/M/40	Mécanique	25	40		G1/8	1 / 10	11579109
RM/8025/M/50	Mécanique	25	50		G1/8	1 / 10	11579113
RM/8025/M/60	Mécanique	25	60		G1/8	1 / 10	11579115
RM/8025/M/70	Mécanique	25	70		G1/8	1 / 10	11579117
RM/8025/M/75	Mécanique	25	75		G1/8	1 / 10	11579120
RM/8025/M/80	Mécanique	25	80		G1/8	1 / 10	11579122
RM/8025/M/85	Mécanique	25	85		G1/8	1 / 10	11579123
RM/8025/L4/100	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	11579080
RM/8025/M/100	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	11579083
RM/8025/M/115	Mécanique	25	115		G1/8	1 / 10	11579084
RM/8025/M/120	Mécanique	25	120		G1/8	1 / 10	11579086
RM/8025/M/125	Mécanique	25	125		G1/8	1 / 10	11579087
RM/8025/M/130	Mécanique	25	130		G1/8	1 / 10	11579088
RM/8025/M/135	Mécanique	25	135		G1/8	1 / 10	11579089
RM/8025/M/140	Mécanique	25	140		G1/8	1 / 10	11579090
RM/8025/M/150	Mécanique	25	150		G1/8	1 / 10	11579092
RM/8025/M/160	Mécanique	25	160		G1/8	1 / 10	11579093
RM/8025/M/175	Mécanique	25	175		G1/8	1 / 10	11579094
RM/8025/M/180	Mécanique	25	180		G1/8	1 / 10	11579095
RM/8025/M/200	Mécanique	25	200		G1/8	1 / 10	11579097
RM/8025/M/210	Mécanique	25	210		G1/8	1 / 10	11579098
RM/8025/M/220	Mécanique	25	220		G1/8	1 / 10	11579099
RM/8025/M/250	Mécanique	25	250		G1/8	1 / 10	11579101
RM/8025/M/280	Mécanique	25	280		G1/8	1 / 10	11579102
RM/8025/M/300	Mécanique	25	300		G1/8	1 / 10	11579103

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
RM/8025/M/320	Mécanique	25	320		G1/8	1 / 10	11579104
RM/8025/M/330	Mécanique	25	330		G1/8	1 / 10	11579105
RM/8025/M/350	Mécanique	25	350		G1/8	1 / 10	11579107
RM/8025/M/375	Mécanique	25	375		G1/8	1 / 10	11579108
RM/8025/M/400	Mécanique	25	400		G1/8	1 / 10	11579110
RM/8025/M/450	Mécanique	25	450		G1/8	1 / 10	11579111
RM/8025/M/500	Mécanique	25	500		G1/8	1 / 10	11579114
RM/8025/M/600	Mécanique	25	600		G1/8	1 / 10	11579116
RM/8025/L4/630	Mécanique	25	630		G1/8	1 / 10	11579081
RM/8025/M/700	Mécanique	25	700		G1/8	1 / 10	11579118
RM/8025/M/735	Mécanique	25	735		G1/8	1 / 10	11579119

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.