

## NORGREN Vérin cylindrique ISO double effet série RM/8000/N2



### Caractéristiques

**Série:** RM/8000/M

**Fonction:** Double effet

**Magnétique:** Oui

**Matériau du tube:** Acier inoxydable

**Température de fonctionnement:** -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/8016/N2/100	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	11578990
RM/8020/N2/25	Mécanique	20	25		G1/8	1 / 10	11579051
RM/8025/N2/50	Mécanique	25	50		G1/8	1 / 10	11579129
RM/8025/N2/100	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	11579128

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.