

NORGREN Vérin cylindrique double effet série RM/55401



- Forme simple et nette
- Joints basse friction à grande longévité
- Piston magnétique en standard pour contrôle de position
- Fonctionnement sans lubrification

Caractéristiques

Série: RM/55401/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
RM/55433/M/10	Ajustable	32	10	G1/8	1 / 10	11578828
RM/55433/M/25	Ajustable	32	25	G1/8	1 / 10	11578837
RM/55433/M/30	Ajustable	32	30	G1/8	1 / 10	11578839
RM/55433/M/40	Ajustable	32	40	G1/8	1 / 10	11578843
RM/55433/M/50	Ajustable	32	50	G1/8	1 / 10	11578845
RM/55433/M/80	Ajustable	32	80	G1/8	1 / 10	11578848
RM/55433/M/90	Ajustable	32	90	G1/8	1 / 10	11578850
RM/55433/M/100	Ajustable	32	100	G1/8	1 / 10	11578829
RM/55433/M/125	Ajustable	32	125	G1/8	1 / 10	11578831
RM/55433/M/160	Ajustable	32	160	G1/8	1 / 10	11578835
RM/55433/M/200	Ajustable	32	200	G1/8	1 / 10	11578836
RM/55433/M/250	Ajustable	32	250	G1/8	1 / 10	11578838
RM/55433/M/300	Ajustable	32	300	G1/8	1 / 10	11578840
RM/55433/M/900	Ajustable	32	900	G1/8	1 / 10	11578851
RM/55441/M/25	Ajustable	40	25	G1/4	1 / 10	11578858
RM/55441/M/40	Ajustable	40	40	G1/4	1 / 10	11611902
RM/55441/M/50	Ajustable	40	50	G1/4	1 / 10	11578864
RM/55441/M/60	Ajustable	40	60	G1/4	1 / 10	11578865
RM/55441/M/80	Ajustable	40	80	G1/4	1 / 10	11611903
RM/55441/M/100	Ajustable	40	100	G1/4	1 / 10	11578852
RM/55441/M/125	Ajustable	40	125	G1/4	1 / 10	11578853
RM/55441/M/160	Ajustable	40	160	G1/4	1 / 10	11578854
RM/55441/M/200	Ajustable	40	200	G1/4	1 / 10	11578856
RM/55441/M/250	Ajustable	40	250	G1/4	1 / 10	11578859
RM/55441/M/300	Ajustable	40	300	G1/4	1 / 10	11578860
RM/55451/M/25	Ajustable	50	25	G1/4	1 / 10	11578873
RM/55451/M/40	Ajustable	50	40	G1/4	1 / 10	11578876
RM/55451/M/50	Ajustable	50	50	G1/4	1 / 10	11578878
RM/55451/M/80	Ajustable	50	80	G1/4	1 / 10	11578879
RM/55451/M/100	Ajustable	50	100	G1/4	1 / 10	11578868
RM/55451/M/125	Ajustable	50	125	G1/4	1 / 10	11578869
RM/55451/M/160	Ajustable	50	160	G1/4	1 / 10	11578870
RM/55451/M/200	Ajustable	50	200	G1/4	1 / 10	11578872
RM/55451/M/250	Ajustable	50	250	G1/4	1 / 10	11578874
RM/55451/M/300	Ajustable	50	300	G1/4	1 / 10	11578875
RM/55464/M/25	Ajustable	63	25	G3/8	1 / 10	11578886
RM/55464/M/50	Ajustable	63	50	G3/8	1 / 10	11578889

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
RM/55464/M/80	Ajustable	63	80	G3/8	1 / 10	11578891
RM/55464/M/100	Ajustable	63	100	G3/8	1 / 10	11578880
RM/55464/M/125	Ajustable	63	125	G3/8	1 / 10	11578882
RM/55464/M/160	Ajustable	63	160	G3/8	1 / 10	11578883
RM/55464/M/200	Ajustable	63	200	G3/8	1 / 10	11578884
RM/55464/M/300	Ajustable	63	300	G3/8	1 / 10	11578888
RM/55464/M/320	Ajustable	63	320	G3/8	1 / 10	12313571
RM/55481/M/40	Ajustable	80	40	G3/8	1 / 10	11578899
RM/55481/M/100	Ajustable	80	100	G3/8	1 / 10	11578892
RM/55481/M/125	Ajustable	80	125	G3/8	1 / 10	11578893
RM/55411/M/200	Ajustable	100	200	G1/2	1 / 10	11578823

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.