

## NORGREN Vérin sans tige de piston Lintra® Plus double effet magnétique série M/146000/M



- Nouveau profilé par extrusion plus léger avec rainures de fixation universelles
- Système d'étanchéité fiable et breveté
- Ruban anti-poussière en standard
- Interchangeabilité avec la série M/46000

### Caractéristiques

**Série:** Lintra

**Type:** M/146000

**Fonction:** Double effet

**Magnétique:** Oui

**Matériau du tube:** Plastique

**Température de fonctionnement:** -30 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
M/146016/M/125	Ajustable	16	125	M 5		1 / 8	24212279
M/146020/M/2420	Ajustable	20	2.42		G1/8	1 / 8	24212882
M/146025/M/520	Ajustable	25	520		G1/8	1 / 8	12997428
M/146032/M/1350	Ajustable	32	1.35		G1/4	1 / 8	24212280
M/146032/M/900	Ajustable	32	900		G1/4	1 / 8	12340294
M/146040/M/1000	Ajustable	40	1		G1/4	1 / 8	24201607
M/146040/M/400	Ajustable	40	400		G1/4	1 / 8	12394112
M/146040/M/700	Ajustable	40	700		G1/4	1 / 8	11573273
M/146050/M/160	Ajustable	50	160		G3/8	1 / 8	12707215
M/146050/M/400	Ajustable	50	400		G3/8	1 / 8	24202615
M/146063/MC/100	Ajustable	63	100		G1/2	1 / 8	24200582
M/146080/M/1500	Ajustable	80	1.5		G1/2	1 / 8	12997429

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.