



20B-1 Pignon pour taperlock, denture traitée

Caractéristiques

Série: Sprocket TL

Type: 20B-1

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Taper Lock	Matériau	Article
DIN 8187	31.75	1.1/4	13	2012	Acier C45 [1.0503]	23548082
DIN 8187	31.75	1.1/4	14	2012	Acier C45 [1.0503]	23548093
DIN 8187	31.75	1.1/4	15	2517	Acier C45 [1.0503]	14432711
DIN 8187	31.75	1.1/4	16	2517	Acier C45 [1.0503]	23548126
DIN 8187	31.75	1.1/4	17	2517	Acier C45 [1.0503]	14432712
DIN 8187	31.75	1.1/4	17	2517	Acier C45 [1.0503]	14432579
DIN 8187	31.75	1.1/4	19	2517	Acier C45 [1.0503]	14432713
DIN 8187	31.75	1.1/4	21	2517	Acier C45 [1.0503]	14432580
DIN 8187	31.75	1.1/4	21	2517	Acier C45 [1.0503]	14432714
DIN 8187	31.75	1.1/4	23	2517	Acier C45 [1.0503]	14432715
DIN 8187	31.75	1.1/4	25	2517	Acier C45 [1.0503]	14432716
DIN 8187	31.75	1.1/4	25	2517	Acier C45 [1.0503]	14432582
DIN 8187	31.75	1.1/4	30	3020	Acier C45 [1.0503]	14432717
DIN 8187	31.75	1.1/4	36	3020	Acier C45 [1.0503]	23548452
DIN 8187	31.75	1.1/4	38	3020	Fonte grise	23548483
DIN 8187	31.75	1.1/4	38	3020	Acier C45 [1.0503]	14234013

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.