


EPRAGRATE Caillebotis RFV FD-FR CONCAVE



Caractéristiques

Surface: Concave

Construction

- La surface concave du caillebotis EPRAGRATE offre une meilleure résistance au glissement dans la plupart des environnements, y compris les conditions humides ou huileuses.

Largeur de malle	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Nom commercial	Article
19x19	30	1207	3647	Epragrate GFK	12498066
38x38	26	914	3048	Epragrate GFK	10035396
38x38	26	997	1990	Epragrate GFK	11322047
38x38	26	1219	2438	Epragrate GFK	10035395
38x38	26	1220	3660	Epragrate GFK	12089684
38x38	38	914	3048	Epragrate GFK	10035398
38x38	38	1219	2438	Epragrate GFK	10035397

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.