

FORMAT Minifraise N en carbure type 2351



Modèle :

type N, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Remarque : non réaffûtable.

Modèle :

carbure monobloc [K10/K20], type N, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.


Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.



Caractéristiques

Type: Fraise multifonctionnelle

Norme DIN: 6535-HB



Type	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Norme DIN	Article
	mm				
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	23109488
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	23109486
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	23109489
Fraise multifonctionnelle	2	3	38	6535-HB	23109487
Fraise multifonctionnelle	15	3	38	6535-HB	23109485
Fraise multifonctionnelle	15	3	38	6535-HB	23109484
Fraise multifonctionnelle	7	6	38	6535-HB	23109192
Fraise multifonctionnelle	5	6	38	6535-HB	23109191
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	23109493
Fraise multifonctionnelle	5	6	38	6535-HB	23109491
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	23109194
Fraise multifonctionnelle	8	6	38	6535-HB	23109193
Fraise multifonctionnelle	6	6	38	6535-HB	23109492
Fraise multifonctionnelle	4	6	38	6535-HB	23109190
Fraise multifonctionnelle	11	8	43	6535-HB	23109499
Fraise multifonctionnelle	13	10	50	6535-HB	23109503
Fraise multifonctionnelle	15	12	55	6535-HB	23109504

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.