

DANFOSS Raccord rapide acier série H5000

Accouplement pas sous pression. Module 1/2" compatible avec ISO 7241-A.



Caractéristiques

Série: H5000

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Étamé

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 200 °C

Norme: ISO 7241-A

Type de composant	Dimension du raccord	Type de raccord	Mesure de raccord	Pression maximum de service bar	Débit max. l/min	Joint	Article
							9501701
Raccord femelle	1/8"	Taraudé	1/8" BSP cyl.	1000	6.1	NBR	841420
Raccord femelle	1/8"	Taraudé	1/8" BSP cyl.	1000	6.1	NBR	12395166
Raccord femelle	1/8"	Taraudé	M 10x1	1000	6.1	NBR	871729
Raccord femelle	3/8"	Taraudé	3/8" BSP cyl.	600	16.7	NBR	957798
Raccord femelle	3/8"	Taraudé	3/8" BSP cyl.	600	16.7	NBR	965960
Raccord femelle	3/8"	Taraudé	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064390
Raccord femelle	1/2"	Taraudé	1/2" BSP cyl.	500	25.5	NBR	957801
Raccord femelle	1/2"	Taraudé	1/2" BSP cyl.	500	25.5	NBR	965979
Raccord femelle	1/2"	Taraudé	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803723
Raccord femelle	1/2"	Taraudé	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763632
Raccord femelle	3/4"	Taraudé	3/4" BSP cyl.	400	55	NBR	957836
Raccord femelle	3/4"	Taraudé	3/4" BSP cyl.	400	55	NBR	965987
Raccord femelle	1"	Taraudé	1" BSP cyl.	300	87	NBR	957852
Raccord femelle	1.1/4"	Taraudé	1.1/4" BSP cyl.	200	140	FKM	965685
Raccord femelle	1/4"	Taraudé	1/4" BSP cyl.	400	11.6	NBR	957763
Raccord femelle	1/4"	Taraudé	1/4" BSP cyl.	400	11.6	NBR	12701583
Connecteur mâle	1/8"	Taraudé	1/8" BSP cyl.	1000	6.1	NBR	841390
Connecteur mâle	1/8"	Taraudé	M 10x1	1000	6.1	NBR	871737
Connecteur mâle	3/8"	Taraudé	3/8" BSP cyl.	600	16.7	NBR	957658
Connecteur mâle	3/8"	Taraudé	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064388
Connecteur mâle	1/2"	Taraudé	1/2" BSP cyl.	500	25.5	NBR	957828
Connecteur mâle	1/2"	Taraudé	1/2" NPT	500	25.5	FKM	13607697
Connecteur mâle	1/2"	Taraudé	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803731
Connecteur mâle	1/2"	Taraudé	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763624
Connecteur mâle	3/4"	Taraudé	3/4" BSP cyl.	400	55	NBR	957844
Connecteur mâle	1"	Taraudé	1" BSP cyl.	300	87	NBR	957860
Connecteur mâle	1.1/4"	Taraudé	1.1/4" BSP cyl.	200	140	FKM	965693
Connecteur mâle	1/4"	Taraudé	1/4" BSP cyl.	400	11.6	NBR	957771

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.