


FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Série: 2344



Caractéristiques

Série: 2344

Cage: Laiton

Variante: Double effet

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Hauteur	Angle de contact	Avec joint d'étanchéité	Article
	mm	mm	mm	°		
234406-M-SP	30	55	32	60	Non	12624534
234407-M-SP	35	62	34	60	Non	12624535
234408-M-SP	40	68	36	60	Non	12624536
234409-M-SP	45	75	38	60	Non	12624537
234410-M-SP	50	80	38	60	Non	12624538
234411-M-SP	55	90	44	60	Non	12624539
234412-M-SP	60	95	44	60	Non	12624540
234413-M-SP	65	100	44	60	Non	12624541
234414-M-SP	70	110	48	60	Non	12624542
234415-M-SP	75	115	48	60	Non	12624543
234416-M-SP	80	125	54	60	Non	12624544
234417-M-SP	85	130	54	60	Non	12624545
234418-M-SP	90	140	60	60	Non	12624546
234419-M-SP	95	145	60	60	Non	12624547
234420-M-SP	100	150	60	60	Non	23712868
234421-M-SP	105	160	66	60	Non	12624548
234422-M-SP	110	170	72	60	Non	12624549
234424-M-SP	120	180	72	60	Non	12624550
234426-M-SP	130	200	84	60	Non	12624551
234428-M-SP	140	210	84	60	Non	12624552
234430-M-SP	150	225	90	60	Non	12624553
234432-M-SP	160	240	96	60	Non	12624554
234434-M-SP	170	260	108	60	Non	12624555
234436-M-SP	180	280	120	60	Non	12958826
234438-M-SP	190	290	120	60	Non	13560183
234440-M-SP	200	310	132	60	Non	13560184

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.