





SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique Série: YEL 2..-2F

Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.

Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.

Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.

Caractéristiques

Série: YEL 2..-2F

Modèle: Bague extérieure sphérique

Fixation sur l'arbre: Blocage avec baque de blocage excentrique

Avec joint d'étanchéité: Oui

Constructeur ID	Diamètre d'arbre mm	Diamètre d'arbre in	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Largeur de la bague extérieure mm	Article
YEL 206-104-2FWU		1.1/14	62	36.5	18	13201915
YEL 206-104-2F		1.1/14	62	48.4	18	23772008
YEL 207-104-2F		1.1/14	72	51.1	19	23772011
YEL 208-108-2F		1.1/2	80	56.3	21	23772016
YEL 208-108-2FW		1.1/2	80	56.3	21	13201926
YEL 206-102-2FWU		1.1/8	62	36.5	18	13201912
YEL 210-115-2F		1.15/16	90	62.7	22	23772022
YEL 209-112-2F		1.3/4	85	56.3	22	23772020
YEL 207-106-2FWU		1.3/8	72	37.6	19	13201921
YEL 207-106-2F		1.3/8	72	51.1	19	23772012
YEL 207-106-2FW		1.3/8	72	51.1	19	13201920
YEL 207-107-2F		1.7/16	72	51.1	19	23772013
YEL 205-100-2FWU		1	52	34.9	15	13201909
YEL 205-100-2F		1	52	44.4	15	23772005
YEL 205-100-2FW		1	52	44.4	15	13201908
YEL 211-200-2FU/VT357		2	100	55.55	25	13201934
YEL 211-200-2F		2	100	71.4	25	12176815
YEL 204-2F/W64	20		47	43.7	14	13201904
YEL 204-2F	20		47	43.7	14	23772003
YEL 205-2F	25		52	44.4	15	23772006
YEL 206-2F	30		62	48.4	18	23772009
YEL 207-2F	35		72	51.1	19	23772014
YEL 208-2F	40		80	56.3	21	23772017
YEL 208-2F/W64	40		80	56.3	21	13201928
YEL 209-2F	45		85	56.3	22	23772021
YEL 210-2F	50		90	62.7	22	23772023
YEL 210-2F/W64	50		90	62.7	22	13201933
YEL 211-2F	55		100	71.4	25	23772025

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre d'arbre mm	Diamètre d'arbre in	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Largeur de la bague extérieure mm	Article
YEL 204-012-2F	60		47	43.7	14	12176813
YEL 212-2F	60		110	77.8	26	23772027

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.