





SKF Corps de palier applique rond Série: PF

- Ces unités sont conçues pour des exigences modérées et des charges relativement faibles. Les paliers sont composés en deux parties, sans dispositifs de relubrification.
- Les paliers en tôle sont disponibles en trois conceptions différentes. Type PF avec flasque rond et trois ou quatre trous de fixation.
- Type PFT avec flasque ovale et deux trous de fixation.
- Type PFD avec flasque triangulaire et trois trous de fixation.



Caractéristiques

Série: PF



Constructeur ID	Largeur extérieur de roulement mm	Hauteur mm	Entraxes des trous de fixation mm	Matériau du boîtier	Article
PF 40	40	81	63	Plaque en acier	23222849
PF 47	47	90	71.5	Plaque en acier	23222850
PF 52	52	112	76	Plaque en acier	23222851
PF 62	62	112	90.5	Plaque en acier	23222852
PF 72	72	112	100	Plaque en acier	23222853
PF 80	80	148	119	Plaque en acier	23222854
PF 85	85	149	120.6	Plaque en acier	23222855
PF 90	90	155	127	Plaque en acier	23222856

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.