



SKF Manchon de démontage pour arbres métriques Série: AH

Les manchons de démontage peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées cylindriques ou des arbres épaulés. Le manchon est pressé dans l'alésage du roulement qui s'appuie sur un épaulement d'arbre ou un autre composant fixe similaire. Le manchon est fixé à l'arbre avec un écrou ou un disque d'obturation. Les écrous de serrage et les disques d'obturation ne sont pas fournis avec les manchons de démontage. Les écrous de serrage KM ou HM appropriés doivent être commandés séparément, ainsi que les rondelles-frein correspondantes.

Pour fixer le roulement à l'arbre, il convient de presser le manchon de démontage dans l'alésage du roulement. Pour cela, et particulièrement avec des roulements de grandes dimensions, la force appliquée doit être considérable afin de surmonter le frottement des surfaces de contact entre le roulement et le manchon et entre le manchon et l'arbre. Le montage et le démontage des roulements sur des manchons de démontage peuvent être facilités par l'utilisation d'un écrou hydraulique.

Caractéristiques

Série: AH

préparé pour la pression d'huile: Non

Constructeur ID	Diamètre d'arbre mm	Dimension de filetage	Article
AH 308	35	M 45x1.5	23759970
AH 2308	35	M 45x1.5	23759940
AH 309	40	M 50x1.5	23759971
AH 2309	40	M 50x1.5	23759941
AH 313 G	60	M 70x2	23759972
AH 2313 G	60	M 70x2	23759942
AH 314 G	65	M 75x2	23759977
AH 315 G	70	M 80x2	23759979
AH 316	75	M 90x2	23759980
AH 24122	105	M 115x2	23759955
AH 24024	115	M 125x2	23759948
AH 24124	115	M 130x2	23759956
AH 24026	125	M 135x2	23759949
AH 24126	125	M 140x2	23759957
AH 24028	135	M 145x2	23759950
AH 24128	135	M 150x2	23759958
AH 24030	145	M 155x3	23759951
AH 24130	145	M 160x3	23759959
AH 3032	150	M 170x3	23759965
AH 24032	150	M 170x3	23759952
AH 3132 G	150	M 170x3	23759973
AH 24132	150	M 170x3	23759960
AH 3232 G	150	M 170x3	23759981
AH 2332 G	150	M 170x3	23759943
AH 3034	160	M 180x3	23759966
AH 3134 G	160	M 180x3	23759974
AH 24034	160	M 180x3	23759953
AH 24134	160	M 180x3	23759961
AH 3234 G	160	M 180x3	23759982
AH 2334 G	160	M 180x3	23759944
AH 3036	170	M 190x3	23759967
AH 2236 G	170	M 190x3	23759937
AH 3136 G	170	M 190x3	23759975

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre d'arbre mm	Dimension de filetage	Article
AH 24036	170	M 190x3	24003057
AH 24136	170	M 190x3	23759962
AH 3236 G	170	M 190x3	23759983
AH 2336 G	170	M 190x3	23759945
AH 3038 G	180	M 200x3	23759968
AH 2238 G	180	M 200x3	23759938
AH 24038	180	M 200x3	23759954
AH 3138 G	180	M 200x3	23759976
AH 3238 G	180	M 200x3	23759984
AH 24138	180	M 200x3	23759963
AH 2338 G	180	M 200x3	23759946
AH 3040 G	190	Tr210x4	23759969
AH 2240	190	Tr220x4	23759939
AH 24040	190	Tr210x4	24003058
AH 3140	190	Tr220x4	23759978
AH 3240	190	Tr220x4	23759985
AH 24140	190	Tr210x4	23759964
AH 2340	190	Tr220x4	23759947

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.