EWELLIX Douille à billes Fermé Série: LBCR



- Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
  Caractéristiques de produitLBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
- LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
- LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
- LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable

Caractéristiques

Série: LBCR
Modèle: Fermé
Avec joint d'étenchéité: Non

Constructeur ID	Diamètre d'arbre	Diamètre extérieur	Longueur	Article
	mm	mm	mm	
LBCR 5	5	12	22	24024405
LBCR 8	8	16	25	23773434
LBCR 12 D	12	22	32	13189871
LBCR 16 D	16	26	36	13189878
LBCR 20 D	20	32	45	13189886
LBCR 25 D	25	40	58	13189892
LBCR 30 D	30	47	68	13189900
LBCR 40 D	40	62	80	13189907
LBCR 50 A	50	75	100	24024407
LBCR 60 A	60	90	125	24024416
LBCR 80 A	80	120	165	24024423

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0171_0090_FR_17.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 33 62 30 | E-mail: powertransmissions@eriks.be