



## SKF Bague intérieure avec trou de graissage Série: IR..IS1

Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

### Bagues intérieures de la série IR

- sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
- présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
- sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification [suffixe de désignation IS1]

### Bagues intérieures de la série LR

- sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
- les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
- peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes

### Caractéristiques

**Série:** IR..IS1

**avec trou de graissage:** Oui

| Constructeur ID | Diamètre intérieur<br>mm | Diamètre extérieur<br>mm | Largeur<br>mm | Article  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| IR 8X12X10 IS1  | 8                        | 12                       | 10            | 23766148 |
| IR 10X14X12 IS1 | 10                       | 14                       | 12            | 23766045 |
| IR 25X30X16 IS1 | 25                       | 30                       | 16            | 23766085 |
| IR 40X50X20 IS1 | 40                       | 50                       | 20            | 23766108 |
| IR 50X55X20 IS1 | 50                       | 55                       | 20            | 23766114 |