



STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 20 (M16x2)

Caractéristiques

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc-Nickel Noir
Exécution raccord 1: Test 15
Exécution raccord 2: Test 20
Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

Matériau de la paroi intérieur: PA
Matériau de la robe: PA
Couleur de la robe: Noir
Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Rayon de courbure mm	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur mm	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve bar	Article
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	400	1100	600	11359457
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	500	1100	600	11360586
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	630	1100	600	11359456
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	1000	1100	600	11359455
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	1500	1100	600	11359848
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	2000	1100	600	11359849
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	3000	1100	600	11360501
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	3200	1100	600	11359850
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	4000	1100	600	11359851
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	200	1900	950	11360251
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	400	1900	950	11360661
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	800	1900	950	11360136
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	1500	1900	950	11359798
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	2500	1900	950	11360058
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	3000	1900	950	11361437
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	3200	1900	950	11360059
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	4000	1900	950	11360060

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.