



STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x Raccord de manomètre BSP

Caractéristiques

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Exécution raccord 1: Test 20
Exécution raccord 2: Prise manométrique
Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

Matériau de la paroi intérieur: PA
Matériau de la robe: PA
Couleur de la robe: Noir
Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Rayon de courbure mm	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur mm	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve bar	Article
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	200	1100	600	11360801
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	400	1100	600	11361295
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	500	1100	600	11360286
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	630	1100	600	11360159
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	800	1100	600	11360165
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1000	1100	600	11360199
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1500	1100	600	11360140
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	2000	1100	600	11360235
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	2100	1100	600	11360188
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	2500	1100	600	11360778
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	3200	1100	600	11360570
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	200	1100	600	11360216
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	200	1100	600	11359454
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	250	1100	600	11360230
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	300	1100	600	11360137
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	400	1100	600	11359487
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	400	1100	600	912611
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	500	1100	600	11359879
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	500	1100	600	11360258
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	600	1100	600	11360149
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	630	1100	600	11360128
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	630	1100	600	11359453
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	700	1100	600	11360769
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	750	1100	600	11361446
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	800	1100	600	11359488
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	800	1100	600	978000
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	900	1100	600	11361400
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1000	1100	600	11359470
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1000	1100	600	1011394
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1200	1100	600	11360849
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1500	1100	600	11359452
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1500	1100	600	11359471
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2000	1100	600	11359544
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2500	1100	600	11359451
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2500	1100	600	11360139
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	3000	1100	600	11360234
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	3200	1100	600	11359450
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	3200	1100	600	11360285
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	4000	1100	600	11359472
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	4000	1100	600	11360276

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve	Article
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	4500	1100	600	11360303
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	5000	1100	600	11359885
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	5000	1100	600	11360259
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	6000	1100	600	11360389
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	8000	1100	600	11360379
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	10000	1100	600	11360629
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	12000	1100	600	11360380
DN02	5	630	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	400	1900	950	11360565
DN02	5	630	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1000	1900	950	11360613
DN02	5	630	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1200	1900	950	11361551
DN02	5	630	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1500	1900	950	11360853
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	800	1900	950	11360148
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1000	1900	950	11360464
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1500	1900	950	11360556
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2000	1900	950	11360563
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2500	1900	950	11360564

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.