STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x Test 20 (M16x2) coudé 90°

Caractéristiques

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Exécution raccord 1: Test 20
Exécution raccord 2: Test 20 coude à 90 °
Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques (2)

Matériau de la paroi intérieur: PA
Matériau de la robe: PA
Couleur de la robe: Noir
Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve	Article
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	400	1100	600	11361238
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	800	1100	600	11361043
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1000	1100	600	11360272
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1500	1100	600	11361309
DN02	5	630	20	M 16x2	M 16x2	300	1900	950	11361547

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0204_0037_PB_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be