



STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x Raccord de manomètre BSP coudé 90°

Caractéristiques

Matériau d'accouplement: Acier

Revêtement du surface: Zinc nickelé

Exécution raccord 1: Test 20

Exécution raccord 2: Prise manométrique coudé à 90°

Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

Matériau de la paroi intérieur: PA

Matériau de la robe: PA

Couleur de la robe: Noir

Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Rayon de courbure mm	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur mm	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve bar	Article
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cyl.	1500	1100	600	11360655
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2000	1100	600	11360917
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2000	1100	600	11359890
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	3000	1100	600	11361495
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	4000	1100	600	11360918
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	5000	1100	600	11359894
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	6800	1900	950	11360964

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.