



PRESSOL Système de lubrification mobile série 18 400/700

Pompe à graisse pneumatique

Modèle :

mobile, sur chariot, avec moteur et pompe à air comprimé. Transmission de la pression 50 :1, pistolet de graissage haute pression orientable à 360°, buse et embout, tuyau flexible haute pression de 2 m et canne. Raccord d'air de 6 mm. Débit de refoulement 1100 l/min.

Application :

Pour lubrifiants à une viscosité de 2 suivant la norme NLGI et à basse température. À utiliser avec les compresseurs de 80 l/mn et plus, pour une pression d'air recommandée de 8 bar.

Caractéristiques

Type: 18 766 051

Beschreibung	Article
Pompe a graisse pneumatique pour seau 10kg	23429798
Pompe a graisse pneumatique pour seau 15kg	23167004
Pompe a graisse pneumatique pour seau 25kg	23179902
Système de graissage FB-WA (17 008) 50 kg-BE-335-385 mm-4-m	23179904

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.