

## SKF Pompe hydraulique série 729 124



La pompe SKF 729124 est prévue principalement pour être utilisée avec les écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 54E pour monter des roulements ou des composants là où une pression maximale de 100 MPa est requise.

Propriétés:

- Équipée d'un manomètre.
- Transportée dans une mallette de protection robuste.

Applications:

- Écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 54E.
- Toutes autres applications d'injection d'huile ayant une pression d'huile maximale de 100 MPa.
- Il existe un modèle de pompe spécial (SKF 729124 A) pour les applications où l'espace ne permet pas l'utilisation d'un ensemble de raccords à accouplement rapide, par exemple les manchons AOH.



### Caractéristiques

**Série:** 729124

**Soupape de contrôle de descente:** Non

**Soupape de sécurité:** Non

**Distributeur:** Non

Beschreibung	Article
Pompe hydraulique 729124	23759745
Pompe hydraulique avec THGD 100Dmanomètre d'huile numérique 729124 DU	23759746

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.