



FILTRATION GROUP Cartouche à visser type Pi 270

Caractéristiques

Série: Pi 270

Plage de température [°C]: -10 / 70 °C

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
	80		1.1/2" BSP cyl.	Bypass 0,25 bar	Non		13521983
	80		1.1/2" BSP cyl.	Bypass 0,25 bar	Optique		13521980
	80		1.1/2" BSP cyl.	Bypass 0,25 bar	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13521979
	80		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique		13521982
	80		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13521981
	125		1.1/2" BSP cyl.	Bypass 0,25 bar	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13521989
	125		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique		13521992
Pi 2728-065	125	1	1.1/2" BSP cyl.		Electrique -200 mbar	250VAC/200VDC	13521991
Pi 2728-062	125	1	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 0,25 bar	Optique		13521990

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.