



FILTRATION GROUP Filtre à haute pression type Pi 4000

Caractéristiques

Série: PI 4000

Plage de température [°C]: -10 / 120 °C

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
	40		1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522367
	40		1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522366
	40		1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522370
Pi 40004-015	40	400	1/2" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522371
Pi 40004-012	40	400	1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522368
Pi 40004-013	40	400	1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522369
Pi 40006-010	63	400	3/4" BSP cyl.		Non		13522372
Pi 40006-014	63	400	3/4" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522376
Pi 40006-015	63	400	3/4" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522377
Pi 40006-011	63	400	3/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522373
Pi 40006-012	63	400	3/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522374
Pi 40006-013	63	400	3/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522375
	100		1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique		13522380
	100		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522382
Pi 40010-010	100	400	1" BSP cyl.		Non		13522378
Pi 40010-015	100	400	1" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522383
Pi 40010-011	100	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522379
Pi 40010-013	100	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522381
	160		1.1/4" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522384
Pi 40016-014	160	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522388
Pi 40016-015	160	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522389
Pi 40016-011	160	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522385
Pi 40016-012	160	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522386
Pi 40016-013	160	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522387
	250		1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522391
	250		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522390
	250		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522394
Pi 40025-015	250	400	1.1/2" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522395
Pi 40025-012	250	400	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522392
Pi 40025-013	250	400	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522393
	400		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Non		13522397
	400		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Non		13522396
	400		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique 5 bar		13522400
Pi 40040-015 FL	400	400	Raccord à bride DN38		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522401
Pi 40040-012 FL	400	400	Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522398

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
Pi 40040-013 FL	400	400	Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522399

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.