



FILTRATION GROUP Filtre à haute pression type Pi 420

Caractéristiques

Série: Pi 420

Plage de température [°C]: -10 / 120 °C

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
	50		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Non		13522412
	50		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique 5 bar		13522420
	50		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522422
Pi 4205-010	50	400	1/2" BSP cyl.		Non		13522411
Pi 4205-014	50	400	1/2" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522419
Pi 4205-015	50	400	1/2" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522421
Pi 4205-011	50	400	1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522413
Pi 4205-012	50	400	1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522415
Pi 4205-013	50	400	1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522417
	80		1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522425
	80		Raccord à bride DN25	Bypass 7 bar	Optique		13522428
	80		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Non		13522424
	80		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique 5 bar		13522432
	80		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522434
Pi 4208-010	80	400	1" BSP cyl.		Non		13522423
Pi 4208-014	80	400	1" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522431
Pi 4208-015	80	400	1" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522433
Pi 4208-012	80	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522427
Pi 4208-013	80	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522429
	110		Raccord à bride DN25	Bypass 7 bar	Optique		13522440
	110		Raccord à bride DN25	Bypass 7 bar	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13522442
	110		1" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522435
	110		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Non		13522436
	110		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique 5 bar		13522444
	110		Raccord à bride DN25	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522446
Pi 4211-014	110	400	1" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522443
Pi 4211-015	110	400	1" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522445
Pi 4211-011	110	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522437
Pi 4211-012	110	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522439
Pi 4211-013	110	400	1" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522441
	150		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Non		13522450
	150		1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522449

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
	150		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13522455
	150		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique 5 bar		13522457
	150		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522459
Pi 4215-010	150	400	1.1/4" BSP cyl.		Non		13522447
Pi 4215-010 FL	150	400	Raccord à bride DN38		Non		13522448
Pi 4215-014	150	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522456
Pi 4215-015	150	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522458
Pi 4215-012	150	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522451
Pi 4215-012 FL	150	400	Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522452
Pi 4215-013	150	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522453
	300		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Non		13522503
	300		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique		13522505
	300		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique/Electrique	250VAC/200VDC	13522507
	300		1.1/4" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522500
	300		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Non		13522501
	300		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique 5 bar		13522509
Pi 4230-014	300	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522508
Pi 4230-015	300	400	1.1/4" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522510
Pi 4230-015 FL	300	400	Raccord à bride DN38		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522511
Pi 4230-011	300	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522502
Pi 4230-012	300	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522504
Pi 4230-013	300	400	1.1/4" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522506
	450		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Non		13522551
	450		Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique		13522553
	450		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522548
	450		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique 5 bar		13522557
	450		Raccord à bride DN38	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522559
Pi 4245-010 FL	450	400	Raccord à bride DN38		Non		13522549
Pi 4245-014	450	400	1.1/2" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522556
Pi 4245-015	450	400	1.1/2" BSP cyl.		Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522558
Pi 4245-011	450	400	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Non		13522550
Pi 4245-012	450	400	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique 5 bar		13522552
Pi 4245-013 FL	450	400	Raccord à bride DN38	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522555
Pi 4245-013	450	400	1.1/2" BSP cyl.	Bypass 7 bar	Optique/Electrique 5 bar	250VAC/200VDC	13522554

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.