



FILTRATION GROUP Filtre à haute pression en acier inoxydable type Pi 480

Caractéristiques

Série: Pi 480

Plage de température [°C]: -10 / 120 °C

Code	Taille	Pression de service maximum bar	Raccord	Type de vanne	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Article
	40		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522592
Pi 48004-060/G1	40	450	1" BSP cyl.		Non		13522593
Pi 48004-014/G1	40	450	1" BSP cyl.		Optique 5 bar		13522591
	63		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522594
	63		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522595
Pi 48006-060/G1	63	450	1" BSP cyl.		Non		13522596
	100		1" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522599
	100		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522597
	100		1" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522598
	160		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Non		13522601
	160		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522600
	250		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique 5 bar		13522602
	250		1.1/2" BSP cyl.	Sans bypass	Optique/Electrique 5 bar	230VAC/230VDC	13522603
Pi 48025-060	250	250	1.1/2" BSP cyl.		Non		13522604

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.