



DANFOSS Pompe à pistons axiaux 220

Caractéristiques

Dimension platine: SAE-B 2 trous

Axe d'entraînement: SAE-B 13 dents 16/32

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à pistons axiaux

Position des orifices: Côté

Joints: Viton®

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Commande de pompe	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Options	Orifice de drain	Code	Article
28,0	Sens antihoraire	Compensateur Load-Sensing	280	1.5/8-12 UNF femelle	1.1 / 16-12 femelle UNF	Arrêt de Voyage	7/8-14 UNF femelle	222AK00188B	13342541
28,0	Rotation droite	Compensateur Load-Sensing	280	M42x2 Femelle	M27x2 Femelle		M22x1,5 Femelle	222AK00016A	12590496

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.