

DANFOSS Moteur orbitaux 4K [4000] Série



Caractéristiques

Série: 4K [4000]

Sens Rotation: Sens horaire et sens antihoraire

Dimension platine	Axe d'entraînement	Cylindrée cm³/r	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Position des orifices	Code	Article
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	110	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1249	979120
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	130	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1248	979139
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	160	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1247	1011165
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	205	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1231	979155
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	245	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1245	980358
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	310	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1246	980366
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	395	190	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1236	980374
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	495	140	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1234	980382
ISO 125-4	Cylindrique 40 mm	625	115	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1235	980420
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	110	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1184	761516
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	130	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1185	761567
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	160	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1227	761656
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	205	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1224	974730
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	245	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1225	932302
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	310	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1189	838918
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	395	190	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1190	761869
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	495	140	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1267	1009908
SAE-C 4 trous	Cylindrique 40 mm	625	115	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	109-1233	765023
Flasque de roue	Conique 1.5/8 " [41,28 mm]	245	205	BSP femelle 3/4 " BSP	BSP femelle 3/4 " BSP	Côté	110-1136	966630

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.