

## DANFOSS Moteur orbitaux T Série

### Caractéristiques

**Série:** T

**Sens Rotation:** Sens horaire et sens antihoraire



| Dimension platine           | Axe d'entraînement | Cylindrée<br>cm³/r | Pression de service maximum<br>bar | Orifice d'aspiration | Orifice de refoulement | Position des orifices | Code     | Article  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 36                 | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3009 | 912638   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 49                 | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2790 | 912344   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 66                 | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2971 | 912417   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 80                 | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2944 | 912409   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 102                | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2735 | 912301   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 131                | 138                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2972 | 912433   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 157                | 138                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2801 | 912352   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 157                | 138                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3179 | 1011092  |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 195                | 138                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3010 | 912719   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 244                | 127                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3008 | 912573   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 306                | 110                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-2802 | 912395   |
| SAE-A 2 trous               | Cylindrique 25 mm  | 370                | 90                                 | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3007 | 912468   |
| SAE-A 2 boulons 90° tournés | Cylindrique 25 mm  | 102                | 155                                | BSP femelle 1/2 "BSP | BSP femelle 1/2 "BSP   | Côté                  | 158-3282 | 1021182  |
| SAE-A 4 boulons magnéto     | Cylindrique 25 mm  | 80                 | 155                                | Collecteur           | Collecteur             | Côté                  | 158-3031 | 12393370 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.