


DANFOSS CETOP plongeur 2A



Caractéristiques

- Version: Flangeable
- Taille: NG6/Cetop 3
- Type de valve: 4/2
- Type de commande: Electrique



Modèle	Pression de service maximum bar	Flux d'huile maximale l/min	Tension	Pression max. sur T bar	Raccordement électrique	Nombre de bobines par valve	Options	Article
Conventionnel	350	80	12 VDC	210	Connecteur DIN	1		1033803
Conventionnel	350	80	24 VDC	210	Connecteur DIN	1		1033804
Conventionnel	350	80	24 VDC	210	Connecteur DIN	1	Faible courant de fuite	1039736
Conventionnel	350	80	110 VAC 50HZ	210	Connecteur DIN	1		1033806
Conventionnel	350	80	196 VDC	210	Connecteur DIN	1		1039733
Conventionnel	350	80	230 VAC 50HZ	210	Connecteur DIN	1		1039726
Conventionnel	315	120	12 VDC	160	Connecteur DIN	1		1041583
Conventionnel	315	120	24 VDC	160	Connecteur DIN	1		1033899
Conventionnel	315	120	110 VAC 50HZ	120	Connecteur DIN	1		1033911
Conventionnel	315	120	230 VAC 50HZ	120	Connecteur DIN	1		1033912

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.