



FESTO Lubrificateur MS4N-LOE

Caractéristiques

Série: MS4N-LOE

Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression

Joints: NBR

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Température ambiante: -10 / 60 °C

| Taille | Type de raccord | Filetage in | Matériau de la cuve | Direction du débit | Pression maximum de service | Volume transporté l/min | Article |
|--------|-----------------|----------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 4 | NPT | 1/4-18 | Alliage d'aluminium à gauche ? à droite | | 12 | 2200 l/min | 11647441 |
| 4 | NPT | 1/8-27 | Alliage d'aluminium à gauche ? à droite | | 12 | 1100 l/min | 11647442 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.