NORGREN Vanne Soft Start, à commande électrique, Excelon P74F

- Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
- Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
- Large plage de débit en mode démarrage progressif
- Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive

Caractéristiques

Série: Excelon
Type: P74F
Matériau du boîtier: Aluminium
Matériau du joint: Caoutchouc nitrile

Constructeur ID	Raccord	Filetage in	Pression de service bar	Article
P74F-3GC-PFN	BSPP(G)	3/8		11586308
P74F-4GC-NNN	BSPP(G)	1/2		11586312
P74F-4GC-PFN	BSPP(G)	1/2	3 / 10	11586314
P74F-4GC-PFA	BSPP(G)	1/2		11586313
P74F-6GC-NNN	BSPP(G)	3/4		11586315
P74F-6GC-PFN	BSPP(G)	3/4	3 / 10	11586317

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_RC0299_0032_JB_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 | E-mail: pneumatiek@eriks.be