

STAUFF Raccord à visser à face plane série RH



Caractéristiques

Série: RH**Matériau:** Acier**Revêtement du surface:** Zinc nickelé**Type de clapet:** Face plate**Température minimum de service:** -30 °C**Température maximum de service:** 100 °C**Couplé sous pression:** Oui, avec restrictions

Application

- Machines de chantier

Informations techniques

Couplé sous pression:

- pression résiduelle max. 20 bar / 290 PSI pression résiduelle autorisée avec outils

Type de composant	Dimension	Diamètre nominal en DN mm	Dimension du raccord	Type de raccord	Mesure de raccord	Pression maximum de service bar	Déversement ml	Débit max. l/min	Joint	Article
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	8L - M14x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	12628105
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	10S - M18x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	14509081
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	10S - M18x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	12731607
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	12L - M18x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	1009031
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	15L - M22x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	12731606
Raccord femelle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE/PU	12731683
Raccord femelle	2	10	3/8"	Fileté	3/8" BSP cyl.	420	0.1	46	NBR/PTFE/FKM/PU	14509085
Raccord femelle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	15L - M22x1.5	420	0.16	106	NBR/PTFE/PU	12124745
Raccord femelle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	0.16	106	NBR/PTFE/PU	12731621
Raccord femelle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	20S - M30x2.0	420	0.16	106	NBR/PTFE/PU	12731622
Raccord femelle	3	12.5	1/2"	Fileté	1/2" BSP cyl.	420	0.16	106	NBR/PTFE/FKM/PU	14509124
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	12752042
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	12731629
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	18L - M26x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	12956675
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	18L - M26x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	12731657
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	20S - M30x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	12731630
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	22L - M30x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	14509129
Raccord femelle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	25S - M36x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE/PU	14509130

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de composant	Dimension	Diamètre nominal en DN mm	Dimension du raccord	Type de raccord	Mesure de raccord	Pression maximum de service bar	Déversement ml	Débit max. l/min	Joint	Article
Raccord femelle	6	19	3/4"	Raccord à bague coupante	25S - M36x2.0	420	0.86	200	NBR/PTFE/PU	14247833
Raccord femelle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	35L - M45x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE/PU	12731677
Raccord femelle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	38S - M52x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE/PU	12731634
Raccord femelle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	42L - M52x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE/PU	13360707
Raccord femelle	8	25	1"	SAE bride	SAE 6000 psi 1.1/4"	420	2.84	500	NBR/PTFE/PU	14509163
Raccord femelle	8	25	1"	SAE bride	SAE 6000 psi 1.1/4"	420	2.84	500	NBR/PTFE/PU	14509164
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	8L - M14x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	12494864
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	12L - M18x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	12253025
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	12L - M18x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	14509093
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	14S - M22x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	12731616
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	15L - M22x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	12731613
Connecteur mâle	2	10	3/8"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	0.1	46	NBR/PTFE	12731617
Connecteur mâle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	15L - M22x1.5	420	0.16	106	NBR/PTFE	11285101
Connecteur mâle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	0.16	106	NBR/PTFE	12731624
Connecteur mâle	3	12.5	1/2"	Raccord à bague coupante	20S - M30x2.0	420	0.16	106	NBR/PTFE	12731625
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	15L - M22x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE	13907266
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	16S - M24x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE	12731660
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	18L - M26x1.5	420	1.02	148	NBR/PTFE	12956672
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	20S - M30x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE	12956660
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	22L - M30x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE	14509133
Connecteur mâle	4	16	5/8"	Raccord à bague coupante	25S - M36x2.0	420	1.02	148	NBR/PTFE	14509134
Connecteur mâle	6	19	3/4"	Raccord à bague coupante	20S - M30x2.0	420	0.86	200	NBR/PTFE	14247901
Connecteur mâle	6	19	3/4"	Raccord à bague coupante	22L - M30x2.0	420	0.86	200	NBR/PTFE	14247978
Connecteur mâle	6	19	3/4"	Raccord à bague coupante	25S - M36x2.0	420	0.86	200	NBR/PTFE	14248242

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de composant	Dimension	Diamètre nominal en DN mm	Dimension du raccord	Type de raccord	Mesure de raccord	Pression maximum de service bar	Déversement ml	Débit max. l/min	Joint	Article
Connecteur mâle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	35L - M45x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE	12731679
Connecteur mâle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	38S - M52x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE	12731635
Connecteur mâle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	38S - M52x2.0	420	2.84	500	NBR/PTFE	14509169
Connecteur mâle	8	25	1"	Raccord à bague coupante	42L - M52x2.0	420	0.86	500	NBR/PTFE	13360724

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.